



Alimentatori elettronici "SAVING 90 PW"

"Saving 90 PW" Electronic Ballasts

Caratteristiche Tecniche Technical characteristics

CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL CHARACTERISTICS

TENSIONE ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE	230 Vac
VARIAZIONI DI RETE AMMISSIBILI ALLOWED MAINS VOLTAGE FLUCTUATION	207 - 253 Vac
TENSIONE CONTINUA DA ACCUMULATORI DIRECT CURRENT FROM BATTERIES	200 - 320 Vdc
TEMPO DI ACCENSIONE RESPONSE TIME	Istantaneo Instantaneous
FREQUENZA RETE MAINS FREQUENCY	dc - 50/60 Hz
FATTORE DI POTENZA (cos Φ) POWER FACTOR (cos Φ)	0,97 Capacitivo * 0,97 Capacitive *
TEMPERATURA AMBIENTE ROOM TEMPERATURE	- 25° C + 50° C
TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAGGIO STORAGE TEMPERATURE	- 40° C + 85° C
PESO WEIGHT	110 gr.
INTERASSI DI FISSAGGIO DISTANCE BETWEEN FIXING POINTS	110 mm.
MARCATURA MARK	
CONFORMITÀ CONFORMS TO	EN 55015 EN 60555-2 EN 61547



MODELLO MODEL	SU158PW	SU155PW	SU181PW	SU113PW
CODICE CODE	EB04018	EB04019	EB04020	EB04021
TIPO LAMPADIE LAMP TYPE	1 X 58 Watt Type T8	1 X 55 Watt Type L	1 X 18 Watt Type D/E-T/E	1 X 13 Watt Type T5-T/E-D/E
CORRENTE DI LAMPADA LAMP CURRENT	670 mA (rms)	550 mA (rms)	220 mA (rms)	165 mA (rms)
POTENZA NOMINALE ALIMENTATORE RATED BALLAST OUTPUT	1 X 58 Watt	1 X 55 Watt	1 X 18 Watt	1 X 13 Watt
FREQUENZA FUNZIONAMENTO WORKING FREQUENCY	38 KHz	38 KHz	38 KHz	38 KHz
CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT	265 mA a regime * 265 mA standard *	251 mA a regime * 251 mA standard *	82 mA a regime * 82 mA standard *	60 mA a regime * 60 mA standard *

NOTE : * Misure effettuate con strumenti magnetodinamici classe 0,5. Temperatura ambiente durante le prove + 25° C
NOTES : * Measurements made with class 0,5 magnetodynamic instruments. Room temperature during tests + 25° C